



# LINHA DECORFLEX®



## FICHA TÉCNICA

## RESIDENCE

## FEIRAS

	Classificação de uso EN 685 ISO 10874		23	23
	Espessura	EN 428 ISO 24346	1,2mm	1,2mm
	Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,15mm	0,15mm
	Dimensão (manta)	EN 427 ISO 24342	2 x 35m	2 x 40m
	Embalagem (manta)	EN 427 ISO 24342	70m <sup>2</sup>	80m <sup>2</sup>
	Peso médio	EN 430 ISO 24342	1,25kg/m <sup>2</sup>	1,25kg/m <sup>2</sup>
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe III A	Classe III A
	Densidade óptica da fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	Até 3dB	Até 3dB
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 1000µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 1000 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22