



Imagine[®]

**0 estilo em
toda sua forma.**

Novas cores

Imagine®



O piso vinílico ideal para inovar de forma prática e funcional. Estampas diferenciadas que conferem mais personalidade a cada ambiente. Imagine® é resistente, antialérgico, de fácil limpeza e instalação, térmico e confortável ao caminhar.

Wood | NOVAS CORES

validade da coleção:
2016

É o piso vinílico que reproduz a beleza da madeira em estampas e cores atuais, proporcionando conforto e modernidade à decoração. Ideal para áreas de circulação leve, como dormitórios, escritórios, salas e outros ambientes residenciais. Disponível em mantas de 2x25m e 4*x25m.



Legacy Oak / Brown
5829065
Módulo da estampa: 133x100cm



Legacy Oak / Grey
5829066
Módulo da estampa: 133x100cm



Classic Oak / Natural
2m 5829008
4m 5827008
Módulo da estampa: 100x100cm




Classic Oak / Grey
2m 5829009
Módulo da estampa: 100x100cm




French Oak / White
2m 5829026
4m 5827026
Módulo da estampa: 100x100cm



French Oak / Medium Beige
2m 5829006
4m 5827006
Módulo da estampa: 100x100cm



French Oak / Light Brown
2m 5829025
4m 5827025
Módulo da estampa: 100x100cm



Virgin Wood / White
2m 5829007
Módulo da estampa: 100x100cm



Flanders / Dark Brown
2m 5829001
4m 5827001
Módulo da estampa: 100x100cm



Flanders / Black
2m 5829023
Módulo da estampa: 100x100cm

Magic

validade da coleção:
2015

É o piso vinílico criado especialmente para ambientes infantis. Antialérgico, térmico, não escorrega e é confortável ao caminhar. Destaca a decoração com estampas coloridas, deixando cada cantinho mais divertido e seguro para as crianças. Ideal para áreas de circulação leve, como dormitórios, creches, salas de recreação, consultórios e clínicas pediátricas. Disponível em mantas de 2x25m e 3,0mm de espessura.



5331147 Pole Position/
Multicolor
Módulo da estampa: 100x200cm



5331205 Doodle
Módulo da estampa: 100x100cm



5331148 House
Módulo da estampa: 100x200cm



5331141 Playful / Multicolor
Módulo da estampa: 100x100cm



5331091 Macadam / Green
Módulo da estampa: 100x100cm



5331138 Love / Rose
Módulo da estampa: 100x100cm



RECOMENDAÇÕES GERAIS

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de cura;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5%.

CONTRAPISO PERMITIDO

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISO NÃO PERMITIDO:

- cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc.) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

Obs: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1 (cimento e areia respectivamente), com, no mínimo 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

ADESIVO

Para a garantia do Imagine®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação. As emendas do Imagine® deverão ser obrigatoriamente soldadas com Selanfix®.



GARANTIA



Ao escolher o Imagine® você tem a garantia Tarkett de 10 anos*

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;

- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Imagine® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando rodo e um pano macio (ou mop-cera).

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA:

- procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessário. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique uma solução de removedor neutro com rodo de espuma com base abrasiva;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
- reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

	Imagine®		WOOD	MAGIC
	Classificação de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial	Residencial
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	2,4mm	3,0mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,40mm	0,25mm
	Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2x25m 4x25m	2x25m
	Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	50m ² 100m ²	50m ²
	Peso total kg/m ²	EN 430 ISO 23997	1,73kg/m ²	1,72kg/m ²
	Resistência à abrasão	EN 660-1	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,20mm	≤ 0,35mm
	Estabilidade dimensional	EN 434	0,40%	0,40%
	Absorção do som ao impacto	EN ISO 717/2	18dB	20dB
	Energia radiante	EN 13501-1	B fl -s1 RA06-0060	B fl -s1 RA06-0060
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Resistência química	EN 423 ISO 26987	Boa resistência à substâncias comuns	Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN13893	≤ 2kV	≤ 2kV
	Emissão de COVs	AgBB/DIBt	< 10 µg/m ³	< 10 µg/m ³



58%
Natural

100%
Reciclável

10 ANOS
GARANTIA
Tarkett

PUR
REFORÇADO
Tarkett

9120370003 - Tiragem: 5.000 - Setembro/2014

Fadamac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122



www.tarkett.com.br