

LINHA FLOURISH®



		Residencial 23
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	EN 428 / ISO 24346	2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 23340	0,8mm
Dimensão (manta)	EN 426 / ISO 24341	2 x 23m
Embalagem (manta)	EN 426 / ISO 24341	46m ²
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	3,10kg/m ²
Proteção superficial	-	PUR TOP
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
	DIN 51130	R9
Resistência ao escorregamento	NRB 13818	< 0,4
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,10mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,10%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Até 4dB
Carga estática	EN 1815	< 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22